

Allestimenti - Aria Condizionata

*ÉQUIPEMENTS - AIR CONDITIONNÉ
ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR
EINRICHTUNG - KLIMATISIERTE LUFT
PREPARACIÓN - AIRE ACONDICIONADO*



Ricambi macchine agricole e giardinaggio

www.cermag.com

Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

13

UNITÀ AUTOMATICA PER VUOTO, RECUPERO, RICICLO E CARICA MOD. PICCOLA DATA

UNITÉ POUR VIDE, RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET CHARGE MOD. PICCOLA DATA

UNIT FOR VACUUM, RECOVERY, RECYCLING AND CHARGING MOD. PICCOLA DATA

ÜBERWACHUNGSEINHEIT FÜR VAKUUM, WIEDERGEWINNUNG, REZIRKULATION UND LADUNG MOD. PICCOLA DATA

UNIDAD PARA VACIO, RECUPERACION, RICICLO Y CARGA MOD. PICCOLA DATA



ARTICOLO

05244

REFRIGERANTE

R 134A

CARATTERISTICHE

- Recupero/Riciclo automatico.
- Vuoto/Test Vuoto automatico.
- Scarico olio automatico (con bilancia elettronica).
- Carica olio/UV automatico (con bilancia elettronica).
- Carica refrigerante automatico.
- Ciclo automatico personalizzabile (recupero-vuoto-carica).
- Ciclo di lavaggio.

- **Data Base aggiornabile.**
- Nuovo display multilingue.
- **Compressore con High Recovery Performance system in grado di recuperare più del 95% del refrigerante presente nell'impianto A/C.**
- Quantificazione del refrigerante recuperato.
- Possibilità di personalizzare il report di stampa (5 righe).
- Possibilità di inserire la targa della vettura.
- Allarme automatico per service: l'unità avvisa quando è il momento di sostituire i filtri e l'olio della pompa per vuoto.
- Segnale acustico a funzione terminata.

DATI TECNICI

Refrigerante.....	R134a
Velocità recupero.....	300 g/min
Portata pompa.....	90 l/min
Risoluzione bilancia refrigerante.....	5 g
Risoluzione bilancia olio/UV.....	1 g
Temperatura di immagazzinamento.....	-10 - +50 °C
Temperatura ambiente di impiego.....	0 - 40 °C
Alimentazione.....	230/1/50
Attacchi.....	3/8 SAE



PANNELLO DI CONTROLLO

Strumentazione frontale per una perfetta lettura dei valori anche a distanza.

- 1 Manometri di alta e bassa pressione.
- 2 Modulo di comando.
- 4 Valvola lato bassa pressione.
- 5 Valvola lato alta pressione.



VISTA POSTERIORE

6 Posizione di stazionamento tubi.

7 Rubinetto con contenitore graduato per il recupero dell'olio dell'impianto A/C.

8 Rubinetto con contenitore graduato per l'inserimento dell'olio nell'impianto A/C.

13 Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

KIT LAVAGGIO

KIT LAVAGE
WASHING KIT
WÄSCHE-SET
KIT LAVADO



ARTICOLO
05123

CERCAFUGHE ALOGENO AUTOMATICO

DETECTEUR DE FUITES ALOGENE AUTOMATIQUE
AUTOMATIC HALOGEN LEAK DETECTOR
AUTOMATISCHER HALOGENLECKSUCHER
DETECTOR DE FUGAS ALOGENO AUTOMATICO



ARTICOLO
05226

TERMOIGROMETRO DIGITALE

THERMOHYGROMETRE NUMERIQUE
DIGITAL THERMO-HYGROMETER
DIGITALER THERMOHYDROMETER
TERMOIGROMETRO DIGITAL



ARTICOLO
05225

LAMPADA CERCAFUGHE 220V - 160W

LAMPE DETECTION FUITES 220V - 160W
220 V - 160 W LEAK DETECTOR LAMP
LECKSUCHLAMPE 220V - 160W
LÁMPARA DE DETECCIÓN DE FUGAS 220V - 160W



ARTICOLO
05227

Articoli adattabili alle seguenti marche:




Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

13

BOMBOLA RICARICABILE CON REFRIGERANTE R134A

BOUTEILLE RECHARGER AVEC RÉFRIGÉRANT R134A
RECHARGING CYLINDER WITH REFRIGERANT R134A
NACHLADUNG FLASCHE MIT KÜHLMITTEL R134A
BOMBONA CARGABLE DE NUEVO CON REFRIGERANTE R134A



ARTICOLO	QUANTITÀ DI REFRIGERANTE CONTENUTO	PESO
05125	12 kg	17,5 kg

CONDIZIONATORE APPLICABILE AL TETTO


CLIMATISEUR
AIR CONDITIONING SYSTEM
KLIMATISIERANLAGEN
AIRE ACONDICIONADO



Composto da: monoblocco evaporatore - condensatore - filtro e guarnizioni di sigillo

Senza: compressore (05001/05002) - staffa compressore (05008) e tubazioni

DIMENSIONI E DATI TECNICI



Dati tecnici nominali • Données techniques nominaux • Nominal technical data • Technische Nominal-Elgeheiten • Datos técnicos nominal


- | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| • Potenza frigorifera | • Puissance frigorifique | • Cooling capacity | • Kälteleistung | • Potenza frigorifico | • 4,0 kW |
| • Portata aria evaporatore | • Débit air évaporateur | • Evaporator air flow | • Gebläseleistung | • Caudal aire evaporador | • 600-550 m3/h |
| • N° Velocità ventilazione | • N° de vitesse ventilation | • N° ventilation data | • N° Geschwindigkeitsstufen | • N° velocidades de ventilación | • 3 |
| • Tensione di alimentazione | • Tension d'alimentation | • Working voltage | • Spannung | • Tensión alimentación | • 12V c.c. / 24V c.c. |
| • Assorbimento elettrico | • Absorption électrique | • Power consumption | • Stromverbrauch | • Absorción eléctrico | • 20A (12V) / 10A (24V) |
| • Refrigerante | • Réfrigérant | • Coolant | • Kühlmittel | • Refrigerador | • R134a |
| • Peso totale | • Poids | • Total weight | • Gewicht | • Peso total | • 30 kg |

PISTOLA PER ADDITIVI E OLI
 PISTOLET POUR ADDITIFS ET HUILES
 GUN FOR ADDITIVES AND OILS
 PISTOLE FÜR ZUSÄTZE UND ÖLE
 PISTOLA PARA ADIVITOS Y ACEITES



ARTICOLO
05228

TUBO PER PISTOLA R134A
 TUYAU POUR PISTOLET R134A
 TUBE FOR GUN R134A
 PISTOLENSCHLAUCH R134A
 TUBO PARA PISTOLA R134A



ARTICOLO
05229

ADDITIVO CERCAFUGHE UNIVERSALE
CARTUCCIA (120 ml)
 ADDITIF RECHERCHE FUITES UNIVERSEL CARTOUCHE (120 ml)
 UNIVERSAL LEAK DETECTOR ADDITIVE IN CARTRIDGE (120 ml)
 ADDITIV UNIVERSAL FÜR FUGENSUCHER FILTEREINSATZ (120 ml)
 ADITIVO DETECTOR FUGAS UNIVERSAL CARTUCHO (120 ml)



ARTICOLO
05230

PULITORE DI ADDITIVO CERCAFUGHE
(400 ml)
 NETTOYEUR D'ADDITIF RECHERCHE FUITES (400 ml)
 LEAK DETECTOR DYE REMOVER (400 ml)
 REINIGER FÜR ADDITIV LECKSUCHER (400 ml)
 LIMPIADOR DE ADITIVO DETECTOR FUGAS (400 ml)



ARTICOLO
05231

OLIO PAG PER COMPRESSORI CARTUCCE
(240 ml)
 HUILE PAG POUR COMPRESSEURS CARTOUCHES (240 ml)
 PAG OIL FOR COMPRESSORS - CARTRIDGES (240 ml)
 ÖL PAG FÜR KOMPRESSOREN PATRONEN (240 ml)
 ACEITE PAG PARA COMPRESORES CARTUCHOS (240 ml)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05232	Olio PAG viscosità ISO 46
05233	Olio PAG viscosità ISO 100

OLIO PAG PER COMPRESSORI BARATTOLO
(250 ml)
 HUILE PAG POUR COMPRESSEURS BOITE (250 ml)
 PAG OIL FOR COMPRESSORS - CAN (250 ml)
 ÖL PAG FÜR KOMPRESSOREN GEBINDE (250 ml)
 ACEITE PAG PARA COMPRESORES LATA (250 ml)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05234	Olio PAG viscosità ISO 46
05235	Olio PAG viscosità ISO 100
05270	Olio PAG viscosità ISO 150

OLIO PAG PER COMPRESSORI (1 lt)
 HUILE PAG POUR COMPRESSEURS BOITE (1 l)
 PAG OIL FOR COMPRESSORS - (1 l.)
 ÖL PAG FÜR KOMPRESSOREN (1 l)
 ACEITE PAG PARA COMPRESORES (1 lt)



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05271	Olio PAG viscosità ISO 46
05272	Olio PAG viscosità ISO 100
05273	Olio PAG viscosità ISO 150

TRACCIANTE 2 TAPPI (250 ml)
 TRACEUR 2 BOUCHONS (250 ml)
 LEAK DETECTOR - 2 CAPS (250 ml)
 LECKSUCHMITTEL 2 STOPFEN (250 ml)
 LÍQUIDO FLUORESCENTE DETECTOR FUGAS 2 TAPONES (250 ml)



ARTICOLO
05267

TURAFALLE
 REBOUCHEUR
 LEAK SEAL
 LECKSTOPFMITTEL
 TAPAFUGAS



ARTICOLO
05268

SPRAY SANIFICANTE (400 ml)
 SPRAY HYGIENISANT (400 ml)
 SANITIZING SPRAY (400 ml)
 DESINFESTIONSSPRAY (400 ml)
 SPRAY DESINFECTANTE WD 400



ARTICOLO
05269

SPRAY LAVAGGIO IMPIANTI
(500 ml)
 SPRAY LAVAGE INSTALLATIONS (500 ml)
 PLANT CLEANING SPRAY (500 ml)
 ANLAGENREINIGUNGSSPRAY (500 ml)
 SPRAY LAVADO INSTALACIONES (500 ml)



ARTICOLO
05274

TRACCIANTI MONODOSE (12 pz.)
 TRACEURS MONODOSE (12 pc.)
 SINGLE-DOSE LEAK DETECTOR (12 pcs)
 LECKSUCHMITTEL EINZELDOSIS (12 Stück)
 LÍQUIDO FLUORESCENTE DETECTOR FUGAS MONODOSIS (12 unid.)



ARTICOLO
05280

INIETTORE A PISTONE (60 ml)
 INJECTEUR A PISTON (60 ml)
 PISTON INJECTOR (60 ml)
 EINSPRITZKOLBEN (60 ml)
 INYECTOR DE PISTÓN (60 ml)



ARTICOLO
05281

Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

FILTRO DI RICAMBIO PER 05124

FILTRE DE RECHANGE POUR 05124
SPARE FILTER FOR 05124
ERSATZFILTER FÜR 05124
FILTRO DE REPUESTO PARA 05124



ARTICOLO
05236

OLIO PER POMPA DEL VUOTO (1 lt) PER 05124 - 05244 - 05120

HUILE POUR POMPE A VIDE (1 l) POUR 05124 - 05244 - 05120
OIL FOR VACUUM PUMP (1 l.) FOR 05124 - 05244 - 05120
ÖL FÜR VAKUUMPUMPE (1 l) FÜR 05124 - 05244 - 05120
ACEITE PARA BOMBA DEL VACÍO (1 lt) PARA 05124 - 05244 - 05120



ARTICOLO
05238

GRAFFATRICE PER MINICRIMP MANUALE

AGRAFEUSE MANUELLE POUR MINICRIMP
CLINCHER FOR MANUAL MINICRIMP
MANUELLE KAMMER FÜR MINICRIMP KABEL
GRAPADORA PARA MINICRIMP MANUAL



ARTICOLO
05243

OLIO PER COMPRESSORE PER 05124 BARATTOLO DA 1 LITRO


HUILE POUR COMPRESSEUR POUR 05124 BOITE DE 1 LITRE
COMPRESSOR OIL FOR 05124 - 1-LITER CAN
ÖL FÜR KOMPRESSOR FÜR 05124 GEBINDE VON 1 LITER
ACEITE PARA COMPRESOR PARA 05124 LATA DE 1 LITRO



ARTICOLO	DESCRIZIONE
05237	Olio POE 32
05279	Olio POE 100

INNESTI RAPIDI FASTER SERIE RF

RACCORDS RAPIDES FASTER SERIE RF
RF SERIES FASTER QUICK COUPLINGS
STECKKUPPLUNGEN FASTER SERIE RF
ACOPLAMIENOS RÁPIDOS FASTER SERIE RF



ARTICOLO FEMMINA	ARTICOLO MASCHIO	A Ø	B	C
05239	05241	5/8 - 18 UNF	53,5	45,5
05240	05242	7/8 - 14 UNF	65,5	54

13 Allestimenti - Aria condizionata





ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

COMPRESSORI 12 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134-R12

COMPRESSEURS 12 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134-R12 - 12 VOLT COMPRESSORS FOR R134-R12 COOLANT GAS -
KOMPRESSOREN 12 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134-R12 - COMPRESORES 12 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134-R12

COMPRESSORI PER GAS R134

COMPRESSEURS POUR GAZ R134 - COMPRESSORS FOR R134 GAS - KOMPRESSOREN FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES PARA GAS R134

	PULEGIA Ø	CILINDRATA	RACCORDI ASPIRAZIONE MANDATA	CARICA OLIO	VOLTAGGIO	FREOU
SANDEN 5H14 OR ROTOLOCK ATT. ORIZZONTALE - SD 508  Articolo 05001	5" 1/4 132 mm 	138 cc	OR ROTOLOCK 1" 14 UNS	175 cc	12 V	R134
SANDEN 5H14 OR ROTOLOCK ATT. VERTICALE - SD 508  Articolo 05002	5" 1/4 132 mm 	155 cc	OR ROTOLOCK 1" 14 UNS	207 cc	12 V	R134
SANDEN 7H15 OR ROTOLOCK  Articolo 05003	5" 1/4 132 mm 	87 cc	OR ROTOLOCK 1" 14 UNS	100 cc	12 V	R134
SANDEN 5H09 OR ROTOLOCK ATT. VERTICALE - SD 505  Articolo 05004	5" 125 mm 					

Articoli adattabili alle seguenti marche:

Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

13

COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS -
KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

CASE

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05283	CASE	Tipo comp.: SD7H15 Puleggia: Ø 125 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 24V	12304999
	05254	MAXXUM 120 / 130 / 140 / 155 / 175 / 190	Tipo comp.: SD7H15 Connezione: O.ring 7/8" - 3/4" Puleggia: Poly-V8 Ø Frizione: 125mm Volt: 12V	82002069 820161581
	05282	MAXXUM MAGNUM CY & MX 956 / 1056 / 1255 / 1455 SP2000 / 2500 / 3000 SPRAYERS 4210 / 4220 / 4230 / 4240 2166 / 2188 AXIAL FLOW 9200 / 9300 QUADTRACK 12V	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 152 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	1999755C2 1999755C3 51774707015
	05284	9200 / 9300 QUADTRACK 24V	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 138,5 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 1 Volt: 24V	3E1906 3E1907
	05285	COMBINE 521 / 525 / 527	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	84018077 84018078 8964678 89831429
	05287	CS 78 / 86 / 94 / 110 / 120 / 130 / 150	Tipo Comp. Puleggia: Ø 125 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	134684430

13 Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS -
KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

CLAAS

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05285	CELTICS 426 / 436 / 446	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05288	RANGER 920 / 925 / 928 / 964 / 975	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 140 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3712528M2 3782613M2
	05289	TARGO C40 / C50 / K50 / K60 / K70	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05250	CELTICS 456 RC	Tipo Comp. ND 10PA15C Puleggia: Ø 123 mm Tipo Gole: Poly-V Nr. Gole: 8 Volt: 12V	AL155836 AL78779

DEUTZ

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05285	AGROTON 230 - 260	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	84018077 84018078 8964678 89831429
	05294	AGROTON 80 - 120 - 160 - 200	Tipo Comp. Puleggia: Ø 148 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	04437338 443338
	05003	DEUTZ	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-

Articoli adattabili alle seguenti marche:

Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS -
KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

FENDT

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05248	XILON 520 / 522 / 524 GT 370 / 380 / 390 / 395 FAVORIT 500 / 700 / 800 / 900 FARMER 200 / 300 / 400	Tipo Comp. ND 10PA15C Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 1 Volt: 12V	G311550020100
	05295	FARMER 300 FAVORIT 500 GT 390 / 395	Tipo Comp. ND 10PA15C Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 1 Volt: 12V	G199552020100

JOHN DEERE

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05249	MIETITREBBIA	Tipo Comp. ND 10PA15C Puleggia: Ø 135 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	AZ44541
	05250	TRATTORE SERIE 6000	Tipo Comp. ND 10PA15C Puleggia: Ø 123 mm Tipo Gole: Poly-V Nr. Gole: 8 Volt: 12V	78300 AL155836 AL78779

LAMBORGHINI

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05291	880F-PLUS 990F-PLUS	Tipo Comp. Puleggia: Ø 115 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	000771974
	05256	PREMIUM 1600 SPRINT 684-85	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	313785900 78574
	05285	CHAMPION 180	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	84018077 84018078 8964678 89831429

Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS -
KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

LANDINI

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05299	MYTHOS 90-100-110 REX 75V-85V-90GT-95F GLOBUS 50-55-60-65-70-75-80 POWER FARM 60-65-85-95-105	Tipo Comp. SP 10 Puleggia: Ø 121 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	46443509 46469764
	05251	SERIE 80 LEGEND 105 VISION 85-95-105 MYTHOS 115 LANDPOWER	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3552611M91
	05256	LAZER 450	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	313785900 78574

LAVERDA

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05001	LAVERDA	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	322333200 5176185 5811103
	05256	225 REV SERIE L/523	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	313785900 78574

MASSEY FERGUSON

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05290	SERIE COMBINES 30-32-34-38-40 SERIE 7000 COMBINES	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	
	05291	VSF 3000	Tipo Comp. Puleggia: Ø 115 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	000771974
	05284	MASSEY FERGUSON	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 138,5 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 1 Volt: 24V	3E1906 3E1907

Articoli adattabili alle seguenti marche:



Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS -
KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

segue MASSEY FERGUSON

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05288	SERIE 3000 / 3600 / 4200 / 6100 / 6200 / 8100 / 8200	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 140 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3712528M2 3782613M2
	05293	1014/1024/1035/1134 SERIE 2000 SERIE 3000 SERIE3600	Tipo Comp. SD510 Puleggia: Ø 152 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3386861M1
	05252	373 / 374 / 383 / 384 / 393 / 394	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	3550921M91

MC CORMICK

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05282	MC CORMICK	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 152 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	1999755C2 1999755C3 51774707015

NEW HOLLAND

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05283	NEW HOLLAND	Tipo comp.: SD7H15 Puleggia: Ø 125 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 24V	12304999
	05254	SERIE 60 SERIE M SERIE TM	Tipo comp.: SD7H15 Connessione: O.ring 7/8" - 3/4" Puleggia: Poly-V8 Ø Frizione: 125 mm Volt: 12V	82002069 82016158I 87709786
	05296	NEW HOLLAND	Tipo comp.: SD7H15 Puleggia: Ø 120 mm Tipo Gole: Poly-V8 Nr. Gole: 8 Volt: 24V	4894306
	05297	SERIE 70	Tipo comp.: SD7H15 Puleggia: Ø 133 mm Tipo Gole: Poly-V Nr. Gole: 8 Volt: 12V	-

Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS -
KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

segue NEW HOLLAND

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05282	NEW HOLLAND	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 152 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	1999755C2 1999755C3 51774707015
	05298	SERIE TS	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 125 mm Tipo Gole: Poly-V Nr. Gole: 6 Volt: 12V	820161571 820161571
	05300	NEW HOLLAND	Tipo Comp. SD5H11 Puleggia: Ø 126 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05285	TX 62 / 64 / 65 / 66 / 68 COMBINE TC 56 COMBINE FX 300 / 375 / 450 FORAGER	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	84018077 84018078 8964678 89831429
	05001	TN 55 / 65 / 75	Tipo Comp. Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	322333200 5176185 5811103
	05256	NEW HOLLAND	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	313785900 78574 82011594
	05255	NEW HOLLAND	Connessione: Rotolock Verticale Puleggia: 2G Ø Frizione: 132mm Volt: 12	-

Articoli adattabili alle seguenti marche:

Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

13

segue COMPRESSORI 12 - 24 VOLT PER GAS REFRIGERANTE R134

COMPRESSEURS 12-24 VOLT POUR GAZ REFRIGERANT R134 - 12-24 VOLT COMPRESSORS FOR R134 COOLANT GAS -
KOMPRESSOREN 12-24 VOLT FÜR KÄLTEMITTEL R134 - COMPRESORES 12-24 VOLTIOS PARA GAS REFRIGERANTE R134

SAME

FIGURA	ARTICOLO	APPLICAZIONI	CARATTERISTICHE	CODICE ORIG.
	05252	SERIE RUBIN 120 / 135 / 150 / 160 / 180 / 200	Tipo Comp. SD7H15 Puleggia: Ø 132 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-
	05291	SAME DORADO GOLDEN	Tipo Comp. SD7B10 Puleggia: Ø 115 mm Tipo Gole: A Nr. Gole: 2 Volt: 12V	-

Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

RICAMBI PER COMPRESSORI SANDEN

PIÈCES DÉTACHÉES POUR COMPRESSEURS SANDEN - SPARE PARTS FOR SANDEN COMPRESSORS - ERSATZTEILE FÜR KOMPRESSOREN SANDEN - REPUESTOS PARA COMPRESORES SANDEN

FRIZIONE ELETTROMAGNETICA 12V

EMBRAYAGE ELECTROMAGNETIQUE 12V
12 V ELECTROMAGNETIC CLUTCH
ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNG 12V
EMBRAGUE ELECTROMAGNÉTICO 12V




NOTE:

Per compressori SANDEN 510 - 508

ARTICOLO
05005

STAFFA STANDARD PER COMPRESSORE SANDEN A SALDARE


ETRIER STANDARD POUR COMPRESSEUR SANDEN A SOUDER
STANDARD BRACKET FOR SANDEN COMPRESSORS-TO BE WELDED
STANDARD BÜGEL FÜR KOMPRESSOR SANDEN,
SCHWEISSVERSION
SOPORTE ESTÁNDAR PARA COMPRESOR SANDEN A SOLDAR



ARTICOLO
05008

GUARNIZIONE PER TESTATA


JOINT POUR CULASSE
HEAD GASKET
DICHTUNG FÜR KOPFTEIL
JUNTA PARA CABEZAL



ARTICOLO
05006

KIT PREMISTOPPA PER SD507/508/510/5H14

KIT PRESSE-ETOUPE POUR SD507/508/510/5H14
PACKING GLAND KIT FOR SD507/508/510/5H14
STOPFBUCHSENSATZ FÜR SD507/508/510/5H14
KIT PRENSAESTOPAS PARA SD507/508/510/5H14



ARTICOLO
05007

KIT PREMISTOPPA PER SD7H15 (vecchio)

KIT PRESSE-ETOUPE POUR SD7H15 (vieux)
PACKING GLAND KIT FOR SD7H15 (old type)
STOPFBUCHSENSATZ FÜR SD7H15 (alt)
KIT PRENSAESTOPAS PARA SD7H15 (viejo)



ARTICOLO
05301

KIT PREMISTOPPA PER SD7H15 (nuovo)


KIT PRESSE-ETOUPE POUR SD7H15 (nouveau)
PACKING GLAND KIT FOR SD7H15 (new type)
STOPFBUCHSENSATZ FÜR SD7H15 (neu)
KIT PRENSAESTOPAS PARA SD7H15 (nuevo)



ARTICOLO
05302

TERMOSTATI


THERMOSTATS
THERMOSTATS
THERMOSTATEN
TERMOSTATOS



POMELLO COMANDO



ARTICOLO
05266



PRESSOSTATI

PRESSOSTATS
PRESSURE SWITCHES
DRUCKSCHALTER
PRESÓSTATOS


BINARY
MASCHIO

ARTICOLO
05011




BINARY
FEMMINA R134

ARTICOLO
05012



TERNARY
MASCHIO R134

ARTICOLO
05013



TERNARY
FEMMINA R134

ARTICOLO
05014

ARTICOLO	LUNGHEZZA BULBO	LUNGHEZZA FILETTO	N° CONTATTI
05009	1200	12	3



POMELLO COMANDO



ARTICOLO
05266

ARTICOLO	LUNGHEZZA BULBO	LUNGHEZZA FILETTO	N° CONTATTI
05010	1530	23	2

Articoli adattabili alle seguenti marche:



Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

13

VALVOLE ESPANSIONE

VANNE D'EXPANSION - EXPANSION VALVES - EXPANSIONSVENTILE - VÁLVULAS EXPANSIÓN



ARTICOLO	CAPACITÀ	LUNG. BULBO	FREON
05015	2 TON.	150	R134A



ARTICOLO	CAPACITÀ	LUNG. BULBO	LUNG. EQUALIZ.	FREON
05016	2 TON.	330	300	R134A



ARTICOLO	APPLICAZIONI	FREON
05017	JOHN DEERE SERIE 6000-7000 Cod. Originale: EXV924	R134A



ARTICOLO	APPLICAZIONI	FREON
05257	MASSEY FERGUSON NEW HOLLAND Cod. Originale: 512150802 - 93162708	R134A



ARTICOLO	APPLICAZIONI	FREON
05258	JOHN DEERE SERIE 8000-8010-8030 Cod. Originale: RE174764	R134A



ARTICOLO	APPLICAZIONI	FREON
05286	NEW HOLLAND Cod. Originale: 81874718 - 82000932	R134A




ARTICOLO	APPLICAZIONI	FREON
05292	SAME FRUTTETO Cod. Originale: 009.9528.2	R134A

13 Allestimenti - Aria condizionata


ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

FILTRI DEIDRATORI STANDARD


FILTRES DESHYDRATEURS STANDARD - STANDARD DEHYDRATOR FILTERS - STANDARDTROCKENFILTER - FILTROS DESHIDRATADORES ESTÁNDAR




ARTICOLO
05018




ARTICOLO
05019




ARTICOLO
05020



ARTICOLO
05021



ARTICOLO
05022



ARTICOLO
05023

Articoli adattabili alle seguenti marche:



17/13

Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

13

segue FILTRI DEIDRATORI STANDARD

FILTRES DESHYDRATEURS STANDARD - STANDARD DEHYDRATOR FILTERS - STANDARDTROCKENFILTER - FILTROS DESHIDRATADORES ESTÁNDAR



ARTICOLO	APPLICAZIONE	COD ORIG.
05024	JOHN DEERE serie 4000 - 8000	AR59870



ARTICOLO	APPLICAZIONE	COD ORIG.
05025	JOHN DEERE serie MXF	-



ARTICOLO	APPLICAZIONE	COD ORIG.
05259	JOHN DEERE	AT162848



ARTICOLO	APPLICAZIONE	COD ORIG.
05260	JOHN DEERE	RE49169



ARTICOLO	APPLICAZIONE	COD ORIG.
05261	LAMBORGHINI FRUTTETO	-



ARTICOLO	APPLICAZIONE	COD ORIG.
05262	MASSEY FERGUSON	3763351M91



ARTICOLO	APPLICAZIONE	COD ORIG.
05263	NEW HOLLAND	-




ARTICOLO	APPLICAZIONE	COD ORIG.
05264	NEW HOLLAND	TN-55-65-75



ARTICOLO	APPLICAZIONE	COD ORIG.
05265	NEW HOLLAND	82012480 82007131 82015699

TUBO GLACIER PER RACCORDI MINICRIMP

TUYAU GLACIER POUR RACCORDS MINICRIMP
GLACIER HOSE FOR FITTINGS MINICRIMP
GLACIER ROHR FÜR FITTINGE MINICRIMP
TUBO GLACIER PARA RACOR MINICRIMP




ARTICOLO	TUBO	RIF. TUBO
05126	5/16"	6
05127	13/32"	8
05128	1/2"	10
05129	5/8"	12

RACCORDI MINICRIMP CON CAMPANA

RACCORDS AVEC JUPE - UNREUSABLE FITTINGS - EINWEGSFITTINGE - RACOR MINICRIMP

RACCORDO FEMMINA DIRITTO CON O.R.


RACCORD FEMELLE DROIT AVEC JOINT TORIQUE
STRAIGHT FEMALE FITTING WITH O-RING
GERADE AUFSCHRAUBUNG MIT O-RING
RACOR HEMBRA RECTO CON O.R.



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05130	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6
05131	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8
05132	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10
05133	1" 1/16 14 UNS 2B	5/8"	G12

RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R.


RACCORD FEMELLE A 90° AVEC JOINT TORIQUE
90° FEMALE FITTING WITH O-RING
90° AUFSCHRAUBUNG MIT O-RING
RACOR HEMBRA A 90° CON O.R.



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05138	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6 alta press.
05139	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8 alta press.
05140	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10 bassa press.
05141	1" 1/16 14 UNS 2B	5/8"	G12 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 45° CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134


RACCORD FEMELLE A 45° AVEC: JOINT TORIQUE ET VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
45° FEMALE FITTING WITH: O-RING AND HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
45° AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING UND VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 45° CON: O.R. Y VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05145	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6 alta press.
05146	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8 alta press.
05147	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 45° CON O.R.


RACCORD FEMELLE A 45° AVEC JOINT TORIQUE
45° FEMALE FITTING WITH O-RING
45° AUFSCHRAUBUNG MIT O-RING
RACOR HEMBRA A 45° CON O.R.



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05134	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6
05135	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8
05136	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10
05137	1" 1/16 14 UNS 2B	5/8"	G12

RACCORDO FEMMINA DIRITTO CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134


RACCORD FEMELLE DROIT AVEC: JOINT TORIQUE ET VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
STRAIGHT FEMALE FITTING WITH: O-RING AND HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
GERADE AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING UND VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA RECTO CON: O.R. Y VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05142	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6 alta press.
05143	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8 alta press.
05144	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134

RACCORD FEMELLE A 90° AVEC: JOINT TORIQUE ET VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
90° FEMALE FITTING WITH: O-RING AND HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
90° AUFSCHRAUBUNG MIT: O-RING UND VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 90° CON: O.R. Y VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05148	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6 alta press.
05149	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8 alta press.
05150	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10 bassa press.

Articoli adattabili alle seguenti marche:



Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR


RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R.

RACCORD FEMELLE A 90° AVEC JOINT TORIQUE

90° FEMALE FITTING WITH O-RING

90° AUFSCRAUBUNG MIT O-RING

RACOR HEMBRA A 90° CON O.R.



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05151	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6
05152	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8
05153	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10


RACCORDO FEMMINA SPECIALE CON O.R. E CON VALVOLA ALTA PRESSIONE PER R134

RACCORD FEMELLE SPECIAL AVEC: JOINT TORIQUE ET VALVE HAUTE PRESSION POUR R134

SPECIAL FEMALE FITTING WITH O-RING AND HIGH PRESSURE VALVE FOR R134

SPEZIALE AUFSCRAUBUNG MIT O-RING UND HOCHDRUCKVENTIL FÜR R134

RACOR HEMBRA ESPECIAL CON O.R. Y CON VÁLVULA ALTA PRESIÓN PARA R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05157	5/8" 18 UNF 2B / G6 / HP	13/32"	G8 alta press.


RACCORDO MASCHIO A 45° CON O.R.

RACCORD MÂLE A 45° AVEC JOINT TORIQUE

45° MALE FITTING WITH O-RING

45° EINSCHRAUBUNG MIT O-RING

RACOR MACHO A 45° CON O.R.



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05162	5/8" 18 UNF 2A	5/16"	G6
05163	3/4" 16 UNF 2A	13/32"	G8
05164	7/8" 14 UNF 2A	1/2"	G10
05165	1" 1/16 14 UNS 2A	5/8"	G12


RACCORDO MASCHIO A 90° CON O.R. E CON VALVOLA BASSA PRESSIONE PER R134

RACCORD MÂLE A 90° AVEC JOINT TORIQUE ET VALVE BASSE PRESSION POUR R134

90° MALE FITTING WITH O-RING AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134

SPEZIALEINSCHRAUBUNG MIT O-RING UND HOCHDRUCKVENTIL FÜR R134

RACOR MACHO A 90° CON O.R. Y CON VÁLVULA BAJA PRESIÓN PARA R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05170	7/8" 18 UNS 2A / LP	1/2"	G10 alta press.


RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. E VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134

RACCORD FEMELLE A 90° AVEC: JOINT TORIQUE ET VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134

90° FEMALE FITTING WITH: O-RING AND HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134

90° AUFSCRAUBUNG MIT: O-RING UND VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134

RACOR HEMBRA A 90° CON: O.R. Y VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05154	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6 alta press.
05155	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8 alta press.
05156	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10 bassa press.


RACCORDO MASCHIO DIRITTO CON O.R.

RACCORD MÂLE DROIT AVEC JOINT TORIQUE

STRAIGHT MALE FITTING WITH O-RING

GERADE EINSCHRAUBUNG MIT O-RING

RACOR MACHO RECTO CON O.R.



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05158	5/8" 18 UNF 2A	5/16"	G6
05159	3/4" 16 UNF 2A	13/32"	G8
05160	7/8" 14 UNF 2A	1/2"	G10
05161	1" 1/16 14 UNS 2A	5/8"	G12


RACCORDO MASCHIO A 90° CON O.R.

RACCORD MÂLE A 90° AVEC JOINT TORIQUE

90° MALE FITTING WITH O-RING

90° EINSCHRAUBUNG MIT O-RING

RACOR MACHO A 90° CON O.R.



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05166	5/8" 18 UNF 2A	5/16"	G6
05167	3/4" 16 UNF 2A	13/32"	G8
05168	7/8" 14 UNF 2A	1/2"	G10
05169	1" 1/16 14 UNS 2A	5/8"	G12


RACCORDO FEMMINA DIRITTO A 90° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK

RACCORD FEMELLE DROIT A 90° AVEC JOINT TORIQUE ET BAGUE TOURNANTE ROTOLOCK

90° STRAIGHT FEMALE FITTING WITH O-RING AND ROTOLOCK SWIVEL RING

GERADE 90° AUFSCRAUBUNG MIT O-RING UND DREHRING ROTOLOCK


RACOR HEMBRA RECTO A 90° CON O.R. Y ANILLO GIRATORIO ROTOLOCK



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05171	1"-14 UNS 2B	13/32"	G8
05172	1"-14 UNS 2B	1/2"	G10
05173	1"-14 UNS 2B	5/8"	G12

RACCORDO FEMMINA A 45° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK


RACCORD FEMELLE A 45° AVEC JOINT TORIQUE ET BAGUE TOURNANTE ROTOLOCK
45° FEMALE FITTING WITH O-RING AND ROTOLOCK SWIVEL RING
45° AUFSCRAUBUNG MIT O-RING UND DREHRING ROTOLOCK
RACOR HEMBRA A 45° CON O.R. Y ANILLO GIRATORIO ROTOLOCK



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05174	1"-14 UNS 2B	13/32"	G8
05175	1"-14 UNS 2B	1/2"	G10
05176	1"-14 UNS 2B	5/8"	G12

RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK


RACCORD FEMELLE A 90° AVEC JOINT TORIQUE ET BAGUE TOURNANTE ROTOLOCK
90° FEMALE FITTING WITH O-RING AND ROTOLOCK SWIVEL RING
90° AUFSCRAUBUNG MIT O-RING UND DREHRING ROTOLOCK
RACOR HEMBRA A 90° CON O.R. Y ANILLO GIRATORIO ROTOLOCK



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05180	1"-14 UNS 2B	13/32"	G8
05181	1"-14 UNS 2B	1/2"	G10
05182	1"-14 UNS 2B	5/8"	G12

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R. 134


RACCORD FEMELLE A 90° AVEC: JOINT TORIQUE - ECROU TOURNANT ROTOLOCK - VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
90° FEMALE FITTING WITH: O-RING - ROTOLOCK SWIVEL NUT - HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
90° AUFSCRAUBUNG MIT: O-RING - DREHMUTTER ROTOLOCK - VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 90° CON: O.R. - TUERCA GIRATORIA ROTOLOCK - VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R. 134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05186	1"-14 UNS 2B / HP	13/32"	G8 alta press.
05187	1"-14 UNS 2B / LP	1/2"	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 45° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134


RACCORD FEMELLE A 45° AVEC: JOINT TORIQUE - ECROU TOURNANT ROTOLOCK - VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
45° FEMALE FITTING WITH: O-RING - ROTOLOCK SWIVEL NUT - HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
45° AUFSCRAUBUNG MIT: O-RING - DREHMUTTER ROTOLOCK - VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 45° CON: O.R. - TUERCA GIRATORIA ROTOLOCK - VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05192	1"-14 UNS 2B / HP	13/32"	G8 alta press.
05193	1"-14 UNS 2B / LP	1/2"	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 90° CON O.R. ED ANELLO GIREVOLE ROTOLOCK


RACCORD FEMELLE A 90° AVEC JOINT TORIQUE ET BAGUE TOURNANTE ROTOLOCK
90° FEMALE FITTING WITH O-RING AND ROTOLOCK SWIVEL RING
90° AUFSCRAUBUNG MIT O-RING UND DREHRING ROTOLOCK
RACOR HEMBRA A 90° CON O.R. Y ANILLO GIRATORIO ROTOLOCK



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05177	1"-14 UNS 2B	13/32"	G8
05178	1"-14 UNS 2B	1/2"	G10
05179	1"-14 UNS 2B	5/8"	G12

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R. 134


RACCORD FEMELLE A 90° AVEC: JOINT TORIQUE - ECROU TOURNANT ROTOLOCK - VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
90° FEMALE FITTING WITH: O-RING - ROTOLOCK SWIVEL NUT - HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
90° AUFSCRAUBUNG MIT: O-RING - DREHMUTTER ROTOLOCK - VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 90° CON: O.R. - TUERCA GIRATORIA ROTOLOCK - VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R. 134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05184	1"-14 UNS 2B / HP	13/32"	G8 alta press.
05185	1"-14 UNS 2B / LP	1/2"	G10 bassa press.

RACCORDO FEMMINA DIRITTO CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134


RACCORD FEMELLE DROIT AVEC: JOINT TORIQUE - ECROU TOURNANT ROTOLOCK - VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
STRAIGHT FEMALE FITTING WITH: O-RING - ROTOLOCK SWIVEL NUT - HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
GERADE AUFSCRAUBUNG MIT: O-RING - DREHMUTTER ROTOLOCK - VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA RECTO CON: O.R. - TUERCA GIRATORIA ROTOLOCK - VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05189	1"-14 UNS 2B / HP	13/32"	G8 alta press.
05190	1"-14 UNS 2B / LP	1/2"	G10 bassa press.
05191	1"-14 UNS 2B / LP	5/8"	G12 bassa press.

RACCORDO FEMMINA A 90° CON: O.R. - DADO GIREVOLE ROTOLOCK - VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE PER R134

RACCORD FEMELLE A 90° AVEC: JOINT TORIQUE - ECROU TOURNANT ROTOLOCK - VALVE HAUTE ET BASSE PRESSION POUR R134
90° FEMALE FITTING WITH: O-RING - ROTOLOCK SWIVEL NUT - HIGH AND LOW PRESSURE VALVE FOR R134
90° AUFSCRAUBUNG MIT: O-RING - DREHMUTTER ROTOLOCK - VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK FÜR R134
RACOR HEMBRA A 90° CON: O.R. - TUERCA GIRATORIA ROTOLOCK - VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA R134




ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05194	1"-14 UNS 2B / HP	13/32"	G8 alta press.
05195	1"-14 UNS 2B / LP	1/2"	G10 bassa press.

Allestimenti - Aria condizionata

ORGANIZATIONS - CONDITIONING AIR

GIUNZIONE A "T" CON CAMPANA


JONCTION EN «T» AVEC CLOCHE
 «T» CONNECTION WITH CUP
 «T»-VERBINDUNGSTÜCK MIT GLOCKE
 UNIÓN EN «T» CON CAMPANA



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05196	—	5/16"	G6
05197	—	13/32"	G8
05198	—	1/2"	G10
05199	—	5/8"	G12

RACCORDO FEMMINA CONICO A 45°


RACCORD FEMELLE CONIQUE A 45°
 45° CONICAL FEMALE CONNECTION
 45° KEGELAUFSCRAUBUNG
 RACOR HEMBRA CÓNICO A 45°



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05204	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6
05205	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8
05206	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10
05207	1" 1/16 14 UNS 2B	5/8"	G12

GIUNZIONE CON VALVOLA ALTA E BASSA PRESSIONE


JONCTION AVEC VANNE HAUTE ET BASSE PRESSION
 CONNECTION WITH HIGH AND LOW PRESSURE VALVE
 VERBINDUNG MIT VENTIL HOHER UND NIEDRIGER DRUCK
 UNIÓN CON VÁLVULA ALTA Y BAJA PRESIÓN



ARTICOLO	TIPO	TUBO	RIF. TUBO
05212	ALTA PRESSIONE	5/16"	G6
05213	ALTA PRESSIONE	13/32"	G8
05214	BASSA PRESSIONE	1/2"	G10
05215	BASSA PRESSIONE	5/8"	G12

GIUNZIONE CON CAMPANA A SCALARE


JONCTION AVEC CLOCHE ECHELONNEE
 CONNECTION WITH ADAPTER CUP
 VERBINDUNGSTÜCK MIT GLOCKE, REDUZIEREND
 UNIÓN CON CAMPANA



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05220	—	5/16" - 13/32"	G6 / G8
05221	—	13/32" - 1/2"	G8 / G10
05222	—	1/2" - 5/8"	G10 / G12

RACCORDO FEMMINA CONICO - DIRITTO


RACCORD FEMELLE CONIQUE - DROIT
 STRAIGHT - CONICAL FEMALE CONNECTION
 GERADE KEGELAUFSCRAUBUNG
 RACOR HEMBRA CÓNICO - RECTO



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05200	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6
05201	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8
05202	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10
05203	1" 1/16 14 UNS 2B	5/8"	G12

RACCORDO FEMMINA CONICO A 90°


RACCORD FEMELLE CONIQUE A 90°
 90° CONICAL FEMALE CONNECTION
 90° KEGELAUFSCRAUBUNG
 RACOR HEMBRA CÓNICO A 90°



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05208	5/8" 18 UNF 2B	5/16"	G6
05209	3/4" 16 UNF 2B	13/32"	G8
05210	7/8" 14 UNF 2B	1/2"	G10
05211	1" 1/16 14 UNS 2B	5/8"	G12

GIUNZIONE CON CAMPANA


JONCTION AVEC CLOCHE
 CONNECTION WITH CUP
 VERBINDUNGSTÜCK MIT GLOCKE
 UNIÓN CON CAMPANA



ARTICOLO	FILETTATURA	TUBO	RIF. TUBO
05216	—	5/16"	G6
05217	—	13/32"	G8
05218	—	1/2"	G10
05219	—	5/8"	G12

ANELLI O.RING PER R134A

JOINTS TORIQUES POUR R134A
 O-RINGS FOR R134A
 O-RINGE FÜR R134A
 ANILLOS O.R. PARA R134A



ARTICOLO	TUBO	RIF. TUBO
05188	5/16"	G6
05245	13/32"	G8
05246	1/2"	G10
05247	5/8"	G12